



●材料仕様

名称	YH-K1型	YH-K2型	
間口(※)	6, 7, 8	6, 7, 8	
軒高(※)	1.8	1.8	
スパン間隔(※)	3	3	
使用材料	側柱材	□-75×45×2.3(斜柱も可)	□-100×50×2.3(斜柱も可)
	谷柱材	同上	同上
	合掌材	同上	同上
	母屋材	P-38.1×1.6	P-38.1×1.6
	鋼線材	同上	同上
	棟柱材	□-50×50×1.6	□-50×50×1.6
	地割パイプ	P-19.1×1.2(22.2×1.2)	P-19.1×1.2(22.2×1.2)
被覆材	ビニール 0.075~0.1%		
	止め方 ハウスバンド ビニベツト		
天窗	両天 片天(手動または自動開閉)オプション		
側窓	巻き上げ式(手動) オプション		
出入口戸	両引戸	スーパードア H1.8×W1.0×2	
	片引戸	// H1.8×W1.0	
基礎	コンクリート造 独立基礎		

●規格仕様 斜柱使用()

	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	H ₃
60	(6.3) 6.0	6.0	(6.3) 6.0	1.8	1.8	3.24
70	(7.3) 7.0	7.0	(7.3) 7.0	1.8	1.8	3.45
80	(8.3) 8.0	8.0	(8.3) 8.0	1.8	1.8	3.66

●特長

主骨材に□パイプを使用し通年栽培にも充分対応のできる、強化型ハウスです。

●特別仕様

- 防滴クランプ使用による防滴構造
- 主骨材 ドアツケメッキ
- ヤネ被覆材 硬質板使用

●その他仕様についても御相談に応じます

●材料仕様

名称	YH-M型		
間口(※)	6, 7, 8		
軒高(※)	1.8		
スパン間隔(※)	2.5		
使用材料	側柱材	P-48.6×2.3 (斜柱も可)	
	谷柱材	同上	
	合掌材	同上	
	母屋材	P-31.8×1.6	
	鋼線材	同上	
	棟柱材	□-50×50×1.6	
被覆材	地割パイプ P-19.1×1.2(22.2×1.2)		
	止め方 ハウスバンド ビニベツト		
天窗	両天 片天(手動または自動開閉)オプション		
側窓	巻き上げ式(手動) オプション		
出入口戸	両引戸	スーパードア H1.8×W1.0×2	
	片引戸	// H1.8×W1.0	
基礎	コンクリート造 独立基礎		

●規格仕様 斜柱使用()

	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	H ₃
60	(6.3) 6.0	6.0	(6.3) 6.0	1.8	1.8	3.3
70	(7.3) 7.0	7.0	(7.3) 7.0	1.8	1.8	3.4
80	(8.3) 8.0	8.0	(8.3) 8.0	1.8	1.8	3.57

●特長

- 2.5m間隔に48.6φの主骨材を入れ、ブレース構造とする事によって従来の埋込式パイプハウスより非常にすぐれた強度を持つハウスです。
- ハウス間口は8mまで可能でたいへん経済的なハウスです。

●特別仕様

- 防滴クランプ使用による防滴構造
- その他仕様についても御相談に応じます